



Producto	Modelo	Max. Cap. (TN)	División (kg)	Tamaño W*L*H	Peso (kg)
LP7650	OCS-A1	3	1	242*290*458	9.8
LP7560	OCS-A1	5	2	242*290*564	14

Características:

- Gancho y anillo de alta intensidad, célula de carga diseñada profesionalmente con alta seguridad.
- Circuito confiable, puede ser utilizado durante mucho tiempo en condiciones adversas.
- Control remoto infrarrojo Función perfecta.
- Detección y advertencia de batería baja, apagado automático mientras está bajo voltaje
- Función de retención, bloquear el peso.
- Función de acumulación: agregue acumulación, acumulación clara y verifique el peso total de acumulación.
- Almacenamiento de datos de 10 veces el peso, guarde los datos automáticamente antes de apagarlos.
- Función de ahorro de energía, modo inactivo y función de apagado automático.
- Función de tara preestablecida.
- Batería recargable de 6v / 4.5Ah y funciona aproximadamente 80 ~ 150 horas.

Parámetros Técnicos

1. Clase de precisión III.
2. Rango de tara 100% de capacidad máxima.
3. Rango cero inicial $\pm 10\%$ de capacidad máxima.
4. Rango cero manual $\pm 2\%$ de capacidad máxima Temperatura y humedad de funcionamiento -10 ~ + 40 °C; $\leq 90\%$ HR Temperatura de almacenamiento -40 ~ + 70 °C.