



Specifications of CY / CC SERIE



aczel® Analytical Balances CY/CY-C Series

El Brillante Mono-Tech

Tecnología MOTO-TECH (sensor de peso) de gama alta, única e inigualable, que cumple las normas internacionales más exigentes.

Excelente legibilidad en la pantalla retroiluminada de alto contraste con dígitos de 15 mm, excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación ambiental.

Autocalibrado Preciso (PSAC) Serie CY-C

Si la temperatura ambiente varía en un valor determinado tras haber transcurrido un intervalo de tiempo definido, realiza la Calibración Interna.

Protección contra Sobrecargas Controlador de capacidad integrado en la pantalla para supervisar fácilmente las sobrecargas.

Nivelación

Las balanzas tienen soportes ajustables para mantener/proporcionar un nivel uniforme.

GLP Reloj incorporado para que todos sus documentos cumplan las normas ISO / GLP / GMP.

Interfaz de fácil transferencia de datos RS 232C USB opcional (comunicación directa con Windows).

Estadísticas Esta función inteligente permite al usuario obtener las estadísticas de los datos almacenados en la báscula, incluidos detalles como el número de lecturas, el valor mínimo, el valor máximo, la desviación estándar, la diferencia y el coeficiente de varianza.

Dispositivo Antirrobo

Las balanzas están equipadas con una lengüeta para antirrobo opcional. El antirrobo (cable con cerradura) es adecuado para todos los modelos.

Rendimiento Dependiendo del lugar de instalación y de las condiciones ambientales, el valor podría ser superior.

Internal Calibration CY-C	CY 64C	CY 124C	CY 224C	CY 324C
External Calibration CY	CY 64	CY 124	CY 224	CY 324
Capacidad	60 g	120 g	220 g	320 g
Legibilidad	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
Repetibilidad (+/-)	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg
Linealidad (+/-)	0.2 mg	0.2 mg	0.2 mg	0.3 mg
Rango de tara(sustrc.)	Capacidad Máxima			
Min. Peso según USP	160 mg	160 mg	160 mg	160 mg
Tamaño del Plato (mm)	90 Ø			
Tiempo de Respuesta	2 - 3 sec.			
Pantalla	Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada			
Calibración CY-C	Calibración totalmente automática de pesas internas incorporadas motorizadas			
Calibración CY	Calibración Externa			
Unidades de Medida	g, mg, ct, GN, mo, oz, dwt, t1T, t1H, t1S, mom, Bat, MS			
Temperatura Operativa	15°C ~ 35°C			
Deriva de Sensibilidad	± 1ppm (1 x 10 ⁻⁶ / °C)			
Modos de Aplicación	PCS, %Pesaje, Animales/Peso Dinámico, Comprobación del peso, Determinación automática de la densidad de Formulación, etc.			
Fuente de Alimentación	DC Adapter, input 100 ~ 240 0.8A output 13V / 1.5A, 50 / 60Hz			
Conformidad	ISO / GLP / GMP Conformidad			
Tamaño de la Balanza (WxDxH) mm	342.5 x 212 x 341 / Altura de la cámara: 228.5			
Peso Neto / Peso Bruto	8.0kg / 9.3kg			