

Plataforma Industrial Impermeable HF22C

IP67

Este indicador es un indicador de peso de uso general de alta resolución y un solo canal. Alojado en una carcasa de acero SS304, con una gran pantalla LCD de 7 segmentos y 6 dígitos, teclas en el panel frontal de 7 botones, batería recargable incorporada de alta velocidad, así como una interfaz de usuario fácil de usar, funciones versátiles, y numerosas opciones de software y hardware, es un indicador de peso ideal para diversas básculas y aplicaciones, como básculas de sobremesa, básculas de suelo, básculas de control de peso, básculas contadoras, etc.



- Carcasa y soporte en acero inoxidable SS304.
- Pantalla LCD de 6 dígitos de 1,0 pulgadas / 25.4 mm con retroiluminación.
- Teclado de membrana plano de 7 teclas.
- Acciona hasta 16 celdas de carga de 350 ohmios.
- Batería recargable incorporada de 6V/4.0 Ah. (50-130hr), temporización de apagado.
- 1 tecla de función configurable definida por el usuario.
- Interfaz de comunicación RS-232 dúplex completo.
- Admite la función de impresión, capaz de imprimir etiquetas simples.
- Zero, Tara, Total, ver total, retención, Peak Hold.
- Temporización de apagado, temporización de suspensión, ajuste de luminosidad.
- Recuento de piezas, pesaje de animales, vista de resolución ampliada, vista de código de conversión.
- Alarma HI-OK-LO, comunicación serie.
- Unidades: kg, Lb, Lb-Oz, N
- Doble rango, tara preestablecida, ajuste lineal 5 puntos.
- **Plataforma: 30x40cm, 40x50cm, 50x60cm, 60x80cm.**
- Sensor de peso en acero inoxidable o aluminio según requerimiento.
- Estructura en acero inoxidable.
- Funda en acero inoxidable.
- Diseño de alto impacto industrial.
- 4 patas regulables.
- Ideal para almacenes, industria pesquera, industria química, industria alimentaria, minería.

• Soportes Opcionales



Impresora Sbarco



Display Remoto



Estructura Acero, Sensor de peso

