



### DESCRIPCION

Los indicadores de pesaje **ID226** se pueden utilizar en áreas como básculas para vehículos y camiones, básculas de plataforma, alta precisión y estabilidad rápida. es un indicador de pesaje profesional. Con carcasa de acero inoxidable, clase de protección IP66, puede funcionar en entornos húmedos

### APLICACIONES

**Básculas de plataforma / Básculas para camiones / Básculas contadores de piezas / Clasificación Alto / Bajo /Ok / Básculas para animales / Pruebas de Fuerza (Peak Hold)**

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Pantalla LED verde de 49 mm de alto de 6 dígitos	Calibración 5 puntos
10 leds de información de estado	Tara automática, borrado automático e impresión automática.
División de pantalla de 200.000	Impresión y acumulación.
Pesaje en dos etapas (Multirango)	X10 / Alto/Bajo/OK/ Contador/Cambio de Unidades.
Compatible con celdas de carga de 350 ohmios x 8	Comunicación WIFI, Bluetooth, Red LAN(TCP/IP), Relay (opcionales).
Cambio de Unidades Kg/Lb	Batería recargable de 6V - 4Ah (funciona las 48 horas).
Funciones básicas: CERO, TARA, BORRAR e IMPRIMIR	Circuito de protección de la batería y visualización del estado de la batería.
Función Peak Hold (Peso pico), Función Pesaje de Animales	Apagado automático.
RS232 / 485 (estándar), MODBUS_RTU	Fuente de alimentación: 100 ~ 264VAC, <0.1A.

