

Modelo	NVT4201	NVT6201	NVT10201	NVT2200	NVT6200	NVT12000	NVT22000
Capacidad (gramo)	4200	6200	10200	2200	6200	12000	22000
Legibilidad (gramo)	0.1	0.1	0.1	1	1	1	1
Repetibilidad (estándar desarrollo)	2d	2d	2d	2d	1d	1d	1d
linealidad	±2d	±2d	±2d	±2d	±2d	±2d	±2d
Durar Calibración Masa (No Incluido)	2000	5000	5000	1000	5000	5000	10000
linealidad Calibración Masa	2 kg, 4 kg	3 kg, 6 kg	5 kg, 10 kg	1 kg, 2 kg	3 kg, 6 kg	5 kg, 10 kg	10 kg, 20 kg
Estabilización Tiempo (s)	1.5	1.5	1.5	1	1	1	1
Construcción	Plástico ABS & inoxidable acero cacerola						
cortavientos	No						
Calibración	Seleccionable por el usuario externo Span o linealidad Calibración/Digital con externo peso						
Tara Rango	Lleno capacidad por sustracción						
Peso Unidades**	gramo, kg, N, onz, oz, dwt, libras, lb: oz, Ct, grano, tael, tical, Tola						
Solicitud Modos	Peso, Contador Partes, Porcentaje Peso, control de peso						
Fuerza Requisito	C.A. adaptador (incluido) o 4 C baterías (no incluido)						
Típico Batería Vida	270 horas	200 horas	270 horas				
Especificado Temperatura Rango	10°C (50°F) a 40°C (104°F) en 10% a 85% relativa humedad, sin condensación						
Almacenamiento Condiciones	-20°C (-4°F) a 55°C (131°F) en 10% a 90% relativa humedad, sin condensación						
Comunicación	RS232, USB, o ethernet (disponible como accesorios)						
Mostrar Tipo	Líquido Cristal Mostrar (LCD) con iluminar desde el fondo						
Mostrar Tamaño	0.78 en / 20 milímetro dígitos						
Cacerola Tamaño (W X D)	9.1 X 6.9 en / 230 X 174 milímetro						
Balance Dimensiones(W X D X H)	9.5 X 9.8 X 2.9 en / 240 X 250 X 74 milímetro						
Envío Dimensiones (W X D X H)	15.2 X 13.2 X 6.7 en / 385 X 335 X 170 milímetro						
Neto Peso	3.3 libras / 1.5 kg						
Envío Peso	5.1 libras / 2.3 kg						

** Disponibilidad depende en modelo y región.