

6.1 Especificaciones

| Modelo | NV123 | NV223 | NV323 | NV222 | NV422 | NV622 | NV1202 |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------------------------|
| Capacidad (gramo) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 620 | 1200 |
| Legibilidad (gramo) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Repetibilidad (estándar desarrollo) | 2d | 2d | 2d | 1d | 2d | 2d | 2d |
| linealidad | ±3d | ±5d | ±5d | ±2d | ±2d | ±2d | ±3d |
| Calibración Masa(No Incluido) | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 1000 |
| linealidad Calibración Masa | 50, 100 gramo | 100, 200 gramo | 150, 300 gramo | 100, 200 gramo | 200, 400 gramo | 300, 600 gramo | 500 gramo, 1 kg |
| Estabilización Tiempo (s) | 2.5 | | | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Construcción | Plástico ABS & inoxidable acero cacerola | | | | | | |
| cortavientos | Sí | | | No | | | |
| Calibración | Seleccionable por el usuario externo durar o linealidad Calibración/Digital con externo peso | | | | | | |
| Tara Rango | Lleno capacidad por sustracción | | | | | | |
| Peso Unidades** | gramo, kg, N, onz, oz, dwt, libras, lb: oz, Ct, grano, tael, tical, Tola | | | | | | |
| Solicitud Modos | Peso, Conteo Partes, Porcentaje Peso, control de peso | | | | | | |
| Fuerza Requisito | C.A. adaptador (incluido) o 4 C baterías (no incluido) | | | | | | |
| Típico Batería Vida | 200 horas | | | 270 horas | | | 200 horas |
| Especificado Temperatura Rango | 10°C (50°F) a 40°C (104°F) en 10% a 85% relativa humedad, sin condensación | | | | | | |
| Almacenamiento Condiciones | -20°C (-4°F) a 55°C (131°F) en 10% a 90% relativa humedad, sin condensación | | | | | | |
| Comunicación | RS232, USB, o ethernet (disponible como accesorios) | | | | | | |
| Mostrar Tipo | Líquido Cristal Mostrar (LCD) con iluminar desde el fondo | | | | | | |
| Mostrar Tamaño | 0.78 en / 20 milímetro dígitos | | | | | | |
| Platillo Tamaño (W X D) | Ø3.7 en / Ø93 milímetro | | | Ø5.7 en / Ø145 milímetro | | | 7.5 X 5.7 en / 190 X 144 milímetro |
| Balance Dimensiones(W X D X H) | 204 X 230 X 107 milímetro con borrador blindaje 204 X 230 X 74 milímetro sin borradorblindaje | | | 8 X 9.1 X 2.8 en / 204 X 230 X 70 milímetro | | | |
| Envío Dimensiones (W X D X H) | 15.2 X 13.2 X 6.7 en / 385 X 335 X 170 milímetro | | | 11.8 X 9.8 X 5.3 en / 300 X 250 X 134 milímetro | | | |
| Neto Peso | 2.2 libras / 1.0 kg | | | 2.2 libras / 1.0 kg | | | |
| Envío Peso | 3.3 libras / 1.5 kg | | | 3.3 libras / 1.5 kg | | | |