



DESCRIPCION

La bascula electrónica de la serie ACS es adoptada por un chip A/D de alta precisión. Se Caracteriza por precisión, rapidez, rendimiento estable y confiable. Tiene la función de conteo y cambio de velocidad. Se utiliza en condiciones normales para el pesaje y en condiciones de embalajes más rápidos por ejemplo en líneas de producción. Puede trabajar en condiciones de Humedad y frio.

APLICACIONES

Producción
Almacenamiento
Carga / Envío
Control de calidad
Aplicaciones de pesaje comercial

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Plataforma de doble chasis de celda de carga única	Seguimiento de cero en apertura, reinicio manual
pintado electrostático Horno	Batería recargable 6v – 4Ah (24 horas) - 100 ~ 264VAC, <0.1A
Resistente a sobrecargas	Unidades: Kg/Lb
Opciones de indicador LED Verde de 49mm de 6 Dígitos	Comunicación serial RS232
Funciones básicas: CERO, TARA, LobAt.	Tipo de Protección: IP69
Velocidad de Pesaje (1,2,3), CONTEO	
Ahorro de energía automático y apagado automático	

MODELO	CAPACIDAD	TAMAÑO(CM)
K1	30/60 kg x 10/10 g	30x40, 40x50
K1	60/150 kg x 10/20 g	30x40, 40x50, 50x60
K1	150/300 kg x 20/50 g	40x50, 50x60, 60x80
K1	300/500 kg x 50/100 g	50x60, 60x80